


ITEM	DWG. NO	NAME	QTY	MAT'L & SPEC	REMARK
48		变压器 Transformer	1	EI35-131000100A/PRI: (RED-RED) 230V 50Hz/SEC: (WHI-WHI)/110.0V 100mA/Class 130	
47	EC1706-10-47	挡板 Shielding plate	1	PPHJ4012	
46	EC1706-60-12	电源线 Power cord	1	VDE GS插头 3C 1.0mm <sup>2</sup> /2/白色/1960mm 0.8绝缘板	
45	EC1706-20-17	隔热座 Insulation base	1	高温硅胶 55±5度, 灰色, 耐温250	
44	EC1706-40-09	固定架 Fix bracket	1	高温硅胶 55±5度, 灰色, 耐温250	
43	EC1706-40-07	硅胶垫2 Silicon cushion2	1	高温硅胶 55±5度, 灰色, 耐温250	
42	EC1706-40-06	硅胶垫 Silicon cushion	4	高温硅胶 55±5度, 灰色, 耐温250	
41	EC1706-10-45	隔热块 Insulation block	1	P46+15MGF	
40		自攻螺钉A Screw	4	ST3X10/一十字槽平圆头/镀白锌	
39	EC1706-10-02	机座盖 Unit base cover	1	PPHJ4012	
38		控制板组件 Control PCB asm	1		
37		电源板 Power pcb	1	PP FB51S	
36	EC1706-10-12	电源板盒 Power pcb box	1	硅胶耐温280C/硬度60-70/红色/WT=2.2g	
35	EC1696-3-51	支撑垫 Support underlay	3		
34		锅炉组件 Boiler asm	1		
33	EC1706-40-03	支撑垫 Support pad	3	高温硅胶 50±5度, 原色, 耐温180	
32	EC1706-10-16	后盖板 Back close cover	1	PPHJ4012	
31	EC1706-10-15	隔热板 Thermal insulation board	1	PPHJ4012	
30	EC1706-80-14	插片板 Insert piece board	1	0.8mm铁镍镍 四位	借用
29		EC1828C安全阀组件 Safety valve asm	1		
28		接线座 Terminal block	1	500型/过75度灼热丝测试/阻燃PA6 四位	借用
27		压线码 Strain relief	2	P466 A45L-1V2级/原色/WT=0.5g	借用
26	EC1706-10-28	线尾套2 Cord bushing2	1	PP 4012	
25	EC1706-10-01	机座身 Unit base body	1	PPHJ4012	
24	EC1706-40-11	排水管衬垫 Drain tube liner	1	高温硅胶 55±5度, 灰色, 耐温180	借用
23		开口挡圈 E-ring	2	Φ3.0×0.6/弹簧钢发黑	
22		硅胶管 Silicon pipe	2	Φ3.8×Φ7x5	
21	EC1706-80-17	支柱 Stanchion	1	Φ4.0 铁镍镍	
20		自攻螺钉A screw	6	ST3X16/一十字槽平圆头/镀白锌	
19	EC1706-20-06	盖锁 Lid lock	1	2.0冷轧板	
18		底脚 Bottom foot	5	低温硅胶(邵氏硬度:60-65度)原色 wt=0.81g	借用
17	EC1706-60-08	接近开关 Magnetic switch	1	10W/100VDC/0.5A/引线UL1233 24AWG L480	
16	EC1706-10-06	左装饰片 Left Decoration piece	1	ABS 750SW	
15		自攻螺钉A screw	2	ST3X10/一十字槽平圆头/不锈钢	
14	EC1706-10-11	装饰盖 Decoration cover	1	ABS 710	
13	EC1706-40-04	水箱密封胶圈 Water tank seal ring	2	硅橡胶 60±5度, 白色	
12	EC1706-10-36	水箱接头 Water tank connector	2	PP HP600R	
10		自攻螺钉A screw	6	ST3X12/一十字槽平圆头/镀白锌	
9	EC1706-10-07	右装饰片 Right Decoration piece	1	ABS 750SW	
8	EC1706-40-10	软管接头 hose connector	1	防油胶 65±5度 原色	
7	EC1706-40-08	水泵缓冲块 Pump buffer	1	高温硅胶 55±5度, 灰色, 耐温130	
6	EC1706-60-07	水泵 Pump	1	JYPC-5 501 220V-240V 32w CLASS H ED100%	
5	EC1706-80-16	压缩弹簧3 Compression spring3	1	Φ1.5 SUS304	
4		弯头密封胶圈 Seal ring	1	硅胶/耐温230C以上/邵氏硬度70+/-3度 T=0.105g	
3		安全阀组件 Safety valve asm	1		
2	EC1706-80-22	喉夹 Throat clip	2	0.8mm 弹簧碳钢片 氧化处理	
1		水箱组件 Water Tank asm	1		

型号: EC1706蒸汽站电熨斗 Steam station iron  
名称: 爆炸图(底座部分) EXPLODED DRAWING

材料:  
用量: 重量: 0  
比例: 1:5  
单位: mm  
幅面: A3



重量: 0	比例: 1:5	单位: mm	幅面: A3
图号: EC1706-00-12	设计: 王瑞宁	日期:	日期:
版本: A	校对:	日期:	日期:
	标准化:	日期:	日期:
	审核:	日期:	日期:

广东新宝电器股份有限公司